VERTRIEB DURCH:

RIEGER
Industrievertretungen GmbH

Ihr Anbieter für Geräte im Bereich Labor, Mikrobiologie und Industrie.

Wir sind für Sie da:

E-Mail: office@rieger-iv.at
Telefon: +43(1) 728 00 52
Fax: +43(1) 728 69 16
Rustenschacher Allee 10, 1020 Wien, Austria

www.rieger-iv.at

VERTRIEB / DISTRIBUTOR:

RIEGER Industrievertretungen GmbH
www.rieger-iv.at
Wir sind für Sie da:
E-Mail: office@rieger-iv.at
Telefon: +43(1) 728 00 52
Fax: +43(1) 728 69 16
Rustenschacher Allee 10
1020 Wien, Austria

Delta 1-24 LSC plus

Basismodell

Mobiles Standgerät in kompakter Bauweise zur effizienten Lyophilisation von Proben mit der innovativen Wireless Shelf Technology. Für Ihre individuellen Bedürfnisse kann der Gefriertrockner mit praxisbewährten Zubehörelementen konfiguriert werden. Die einfach und intuitiv zu bedienende Anlagensteuerung LSCplus erlaubt die manuelle oder automatische Prozessführung für reproduzierbare Ergebnisse.

Mit zwei unterschiedlichen Trocknungsverfahren kann nahezu jede Fragestellung gelöst werden. Mit einer Kondensatortemperatur von - 55 C ist dieser Gefriertrockner insbesondere für wässrige Proben geeignet. Die Eiskapazität beträgt 24 l.

Produktspezifikationen	
Eiskondensatorkapazität	24kg
Eiskondensatorleistung	18kg/24h
Eiskondensatortemperatur	-55°C
Abmessungen des Grundgeräts (B x H x T)	860 x 1050 x 650 mm
Gewicht	215kg
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet

Besondere Merkmale

- Vakuumregelung
- Druckanstiegstest
- Abtaufunktion
- Produkttemperatur
- Programmgeber

Verfügbare Konfigurationen:

Gefrieren und Trocknen innerhalb des Eiskondensators (Einkammer-Verfahren) auf 10 beheizbaren Stellflächen, optional mit Ventilator
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LSCplus
Verfahren	Einkammer
Max. Anzahl Stellflächen	10
Durchmesser Stellfläche	200 mm
Gesamtstellfläche	0,31 m²

Gefrieren und Trocknen innerhalb des Eiskondensators (Einkammer-Verfahren) auf 4 beheizbaren Stellflächen mit Verschlusseinrichtung, optional mit Ventilator
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LSCplus
Verfahren	Einkammer
Max. Anzahl Stellflächen	4
Durchmesser Stellfläche	250 mm
Gesamtstellfläche	0,18 m²
Abstand zwischen den Stellflächen	von 45 mm bis 110 mm
Max. Kapazität an 2R Vials	600 Stück
Verschlußvorrichtung	Ja

2 Trocknungskammern mit insgesamt 24 Anschlüssen für Rundkolben, Weithalsfilterverschlussflaschen oder Verteilerstücke für Ampullen
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LSCplus
Verfahren	Zweikammer
Max. Anschlüsse	24

10 beheizbare Stellflächen, zusätzlich Anschlüsse für 12 Rundkolben, Weithalsfilterverschlussflaschen oder Verteilerstücke für Ampullen
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LSCplus
Verfahren	Zweikammer
Max. Anzahl Stellflächen	10
Durchmesser Stellfläche	200 mm
Gesamtstellfläche	0,31 m²
Abstand zwischen Stellflächen	25 mm
Max. Anschlüsse	12

4 beheizbare Stellflächen mit Verschlusseinrichtung
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LScplus
Verfahren	Zweikammer
Anzahl Stellflächen	4
Durchmesser Stellfläche	250 mm
Gesamtstellfläche	0,18 m²
Abstand zwischen den Stellflächen	von 45 mm bis 110 nn
Max. Kapazität an 2R Vials	600 Stück
Verschlußvorrichtung	Ja

8 beheizbare Stellflächen, optional Hebevorrichtung für Trocknungskammer verfügbar
Kondensatorkapazität: 24 kg
Kondensatortemperatur: -55°C

Produktspezifikationen	
Steuerung	LSCplus
Verfahren	Zweikammer
Max. Anzahl Stellflächen	8
Durchmesser Stellfläche	375 mm
Gesamtstellfläche	0,88 m²
Abstand zwischen Stellflächen	48 mm